



OLITEMA 0W30 SILVER

Olio motore

Descrizione prodotto:

Lubrificante completamente sintetico ad altissime prestazioni per motori a benzina, diesel con sistemi di post trattamento dei gas di scarico. Garantisce un'eccellente partenza a freddo e l'alto indice di viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica esterna. I lubrificanti della serie Olitema proteggono dall'usura, riducono il consumo di carburanti e permettono un lungo intervallo di cambio dell'olio.

VANTAGGI

- Eccellente pulizia del motore
- Protezione nelle più comuni situazioni di guida reali
- Ottima tenuta delle fasce elastiche

SPECIFICHE

Olitema 0W30 SILVER soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- SAE 0W30
- ACEA A5/B5
- API SP

- BMW LL-04/LL-19FE
- MB 229.51/229.31
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00
- RN 0700/RN0710
- FIAT 9.55535-DS1

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE TIPICHE

| Aspetto | visivo | limpido |
|---|-------------|---------|
| Densità relativa (15°C, g/cm ³) | ASTM D 4052 | 0,837 |
| Viscosità (100°C, cSt) | ASTM D 445 | 12,1 |
| Viscosità (40°C, cSt) | ASTM D 445 | 70,9 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | 169 |
| CCS (-35°C cP) | ASTM D 5293 | 5010 |
| TBN (mg KOH/g) | ASTM D2896 | 10,1 |
| Punto di infiammabilità °C | ASTM D92 | 232 |
| Punto di scorrimento °C | ASTM D97 | -25 |

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecnologiche

IMMAGAZZINAMENTO

Olitema 0W30 SILVER mantiene inalterate le caratteristiche chimico-fisiche fino a 24 mesi se stoccato al coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C.

SALUTE E SICUREZZA

Osservare le precauzioni e gli standard di igiene industriale dovuti per la manipolazione di sostanze chimiche. Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla scheda di sicurezza.

**SMALTIMENTO RIFIUTI**

OLITEMA SRL adotta una politica di massimo rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro, così come per l'ambiente. Si consiglia agli utenti finali di prestare la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto per l'ambiente durante l'uso e la successiva fase di smaltimento del prodotto e della confezione, seguendo le regole di livello nazionale e locale. Olitema 0W30 SILVER non può essere scaricato direttamente nel suolo/nell'acqua. Non disperdere i contenitori nell'ambiente e cercare di dare la priorità a qualsiasi forma di riciclaggio dei materiali.