



OLITEMA 20W50

Olio motore

Descrizione prodotto:

Lubrificante minerale per motori benzina, diesel e turbo diesel. Garantisce una lunga tenuta sulle lunghe percorrenze ad elevate temperature. I lubrificanti della serie Olitema proteggono dall'usura, riducono il consumo di carburanti e permettono un lungo intervallo di cambio dell'olio. Soddisfa le specifiche prescritte dai costruttori di autovetture qui di seguito elencate.

VANTAGGI

- Elevata lubrificazione
- Eccellente pulizia del motore
- Protezione nelle più comuni situazioni di guida reali

SPECIFICHE

OLITEMA 20W50 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- SAE 20W50
- API SL/CF

- MB 229.1
- VW 505 00/501 01

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE TIPICHE

Aspetto	visivo	limpido
Densità relativa (15°C, g/cm ³)	ASTM D4052	0,866
Viscosità (100°C, cSt)	ASTM D 445	18,5
Viscosità (40°C, cSt)	ASTM D 445	175
Indice di viscosità	ASTM D2270	118
CCS - 15°C cP	ASTM D5293	8700
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	8,2
Infiammabilità V.A. (°C)	ASTM D92	200
Punto di scorrimento (°C)	ASTM D97	-13

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecnologiche

IMMAGAZZINAMENTO

OLITEMA 20W50 mantiene inalterate le caratteristiche chimico-fisiche fino a 24 mesi se stoccato al coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C.

SALUTE E SICUREZZA

Osservare le precauzioni e gli standard di igiene industriale dovuti per la manipolazione di sostanze chimiche. Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO RIFIUTI

OLITEMA SRL adotta una politica di massimo rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro, così come per l'ambiente. Si consiglia agli utenti finali di prestare la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto per l'ambiente durante l'uso e la successiva fase di smaltimento del prodotto e della confezione, seguendo le regole di livello nazionale e locale. OLITEMA



20W50 non può essere scaricato direttamente. Non disperdere i contenitori nell'ambiente e cercare di dare la priorità a qualsiasi forma di riciclaggio dei materiali.