



# OLITEMA 5W30 GOLD

## Olio motore

Descrizione prodotto:

Lubrificante completamente sintetico per motori sia benzina che diesel con sistemi di post trattamento dei gas di scarico. Ideale anche per le autovetture alimentate con GPL. I motori a gas producono temperature di combustione più elevate e pertanto necessitano di una tecnologia speciale per proteggere le valvole e neutralizzare i composti acidi che derivano dalla combustione. Garantisce un'eccellente partenza a freddo. I lubrificanti della serie Olitema proteggono dall'usura, riducono il consumo di carburanti e permettono un lungo intervallo di cambio dell'olio. Soddisfa le specifiche prescritte dai costruttori di autovetture qui di seguito elencate.

## VANTAGGI

- Elevata lubrificazione
- Eccellente pulizia del motore
- Protezione nelle più comuni situazioni di guida reali

## SPECIFICHE

OLITEMA 5W30 GOLD soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- SAE 5W30
- ACEA C2/C3
- API SP
- RN17

- MB 229.31/MB 229.51/MB 229.52
- BMW LL-04
- VW 504 00/507 00
- CHRYSLER MS 11106
- PORSCHE C30
- FIAT 9.55535-S3
- PSA B71 2290

## CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE TIPICHE

Aspetto	visivo	limpido
Densità relativa (15°C, g/cm <sup>3</sup> )	ASTM D4052	0,845
Viscosità (100°C, cSt)	ASTM D 445	11,9
Viscosità (40°C, cSt)	ASTM D 445	70,4
Indice di viscosità	ASTM D2270	166
CCS - 30°C cP	ASTM D5293	5628
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	8
Infiammabilità V.A. (°C)	ASTM D92	204
Punto di scorrimento (°C)	ASTM D97	-20

*I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecnologiche*

## IMMAGAZZINAMENTO

OLITEMA 5W30 GOLD mantiene inalterate le caratteristiche chimico-fisiche fino a 24 mesi se stoccato al coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C.



### SALUTE E SICUREZZA

Osservare le precauzioni e gli standard di igiene industriale dovuti per la manipolazione di sostanze chimiche. Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla scheda di sicurezza.

### SMALTIMENTO RIFIUTI

OLITEMA SRL adotta una politica di massimo rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro, così come per l'ambiente. Si consiglia agli utenti finali di prestare la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto per l'ambiente durante l'uso e la successiva fase di smaltimento del prodotto e della confezione, seguendo le regole di livello nazionale e locale. OLITEMA 5W30 GOLD non può essere scaricato direttamente. Non disperdere i contenitori nell'ambiente e cercare di dare la priorità a qualsiasi forma di riciclaggio dei materiali.