



OLITEMA 5W30 PLATINUM

Olio motore

Descrizione prodotto:

Lubrificante completamente sintetico per motori sia benzina che diesel. Garantisce un'eccellente partenza a freddo. I lubrificanti della serie Olitema proteggono dall'usura, riducono il consumo di carburanti e permettono un lungo intervallo di cambio dell'olio. Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura. Soddisfa le specifiche prescritte dai costruttori di autovetture qui di seguito elencate

VANTAGGI

- Elevata lubrificazione
- Eccellente pulizia del motore
- Protezione nelle più comuni situazioni di guida reali

SPECIFICHE

OLITEMA 5W30 PLATINUM soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- SAE 5W30
- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.3
- BMW LL01
- VW 502 00 / 505 00
- RN 0700 / 0710
- JASO MA2

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE TIPICHE

Aspetto	visivo	limpido
Densità relativa (15°C, g/cm ³)	ASTM D4052	0,848
Viscosità (100°C, cSt)	ASTM D 445	10,5
Viscosità (40°C, cSt)	ASTM D 445	62,2
Indice di viscosità	ASTM D2270	172
CCS - 30°C cP	ASTM D5293	4398
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	10,1
Infiammabilità V.A. (°C)	ASTM D92	204
Punto di scorrimento (°C)	ASTM D97	-20

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecnologiche

IMMAGAZZINAMENTO

OLITEMA 5W30 PLATINUM mantiene inalterate le caratteristiche chimico-fisiche fino a 24 mesi se stoccato al coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C.

SALUTE E SICUREZZA

Osservare le precauzioni e gli standard di igiene industriale dovuti per la manipolazione di sostanze chimiche. Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO RIFIUTI



OLITEMA SRL adotta una politica di massimo rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro, così come per l'ambiente. Si consiglia agli utenti finali di prestare la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto per l'ambiente durante l'uso e la successiva fase di smaltimento del prodotto e della confezione, seguendo le regole di livello nazionale e locale. OLITEMA 5W30 PLATINUM non può essere scaricato direttamente. Non disperdere i contenitori nell'ambiente e cercare di dare la priorità a qualsiasi forma di riciclaggio dei materiali.