



TEMA BRAKE FLUID DOT 4

Liquido per freni

DESCRIZIONE PRODOTTO

TEMA BRAKE FLUID DOT 4 è un fluido totalmente sintetico, sviluppato per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni e frizioni di veicoli equipaggiati con sistemi ESP (Electronic Stability Program), ABS (Anti.lock Braking System) e ASR (Acceleration Slip Regulation), dotato di alto punto di ebollizione ed eccezionali prestazioni alle basse temperature.

TEMA BRAKE FLUID DOT 4 è miscibile con tutti i tipi di liquidi freni della stessa tipologia. Non è miscibile con liquidi freni a base silconica.

VANTAGGI

TEMA BRAKE FLUID DOT 4 è specificamente studiato per sistemi ESP, ABS e ASR

- Basso punto di scorrimento che lo rende adatto ad essere usato a basse temperature
- Completamente compatibile con le guarnizioni utilizzate nei sistemi frenanti
- Anticorrosione

SPECIFICHE

TEMA BRAKE FLUID DOT 4 soddisfa le seguenti specifiche:

- FMVSS 116 DOT4 e DOT 3
- SAE J 1703, SAE J 1704
- ISO 4925 (Classe 3,4)
- FIAT 9.55597
- Jis K2233 Class 4
- OPEL/GM 19 42 421
- WW 501.14
- MB 331.0
- IVECO 18-1820
- NH 800A
- CUNA NC 956-01 DOT 4
- FORD WSS-M6C65-A2

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

CARATTERISTICHE	TEMA BREAKE FLUID DOT 4	LIMITS SEA J1703	FMVSS 116
Aspetto	Limpido ambra	Limpido	----
Acqua(%)	< 0,02	0,08 max	-----
Viscosità (-40°C, cSt)	675 - 1800	1800 max	S6.3
Viscosità (100°C, cSt)	2,1 - 1,5	1,8 min	S6.3
Punto di Ebollizione (°C)	260	230 min	S6.1
Punto di Ebollizione umido (°C)	165° min	155 min	> 200

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti pe consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

PROPRIETA' TIPICHE

Prova di corrosione TEMA BRAKE FLUID DOT 4

METALLO Corrosione (mg/cm ²)	TEMA BRAKE FLUID DOT 4	LIMITS SEA J1703
Fe stagnato	0,02	0,20 max
Acciaio	0,05	0,20 max
Alluminio	0,01	0,10 max
Ghisa	0,04	0,20 max
Ottone	0,02	0,40 max
Rame	0,03	0,40 max

Tolleranza all'acqua

	TEMA BRAKE FLUID DOT 4	LIMITS SEA J1703
A - 40 °C aspetto	Limpido	Limpido
Tempo di flusso (sec)	3	10 max
A + 60 °C aspetto	Limpido	Limpido
Sedimento (%V/V)	Assenti	0,15 max

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti pe consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare TEMA BRAKE FLUID DOT 4 nell'imballo originale, ben chiuso, al fine di evitare l'assorbimento dell'umidità. Intervallo di sostituzione da 12 a 24 mesi, a seconda delle raccomandazioni del costruttore.

SALUTE E SICUREZZA

Prodotto chimico aggressivo, evitare il contatto con mani e vernici. In caso di contatto diretto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Foundry Alfe CHEM adotta una politica di massimo rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro, così come per l'ambiente. Si consiglia agli utenti finali di prestare la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto per l'ambiente durante l'uso e la successiva fase di smaltimento del prodotto e della confezione, seguendo le regole di livello nazionale e locale. TEMA BRAKE FLUID DOT 4 non può essere scaricato direttamente. Non disperdere i contenitori nell'ambiente e cercare di dare la priorità a qualsiasi forma di riciclaggio dei materiali.

